

DYBBØL RINGKRUNE





DYBBØL RINGKRONE

DYBBØL RINGKRONE armaturet er designet med den grundlæggende tanke, at belysningen ikke må dominere rummet. Resultatet er en enkel, diskret og samtidig højeffektiv belysningsløsning.

Ringkronen er udstyret med DYBBØL armaturet, et enkelt og funktionelt design. Armaturet benytter GU10 reflektorlyskilder, som sikrer et bredt udvalg af spredningsvinkler og fremragende CRI-egenskaber. Derudover fås lyskilderne også i dæmpbare versioner, hvilket yderligere forbedrer lyskvaliteten. For at minimere risikoen for ubehagsblænding er armaturet forsynet med en afskærmning.

DYBBØL armaturet fås også i andre monteringsløsninger, såsom stangarmatur, ligesom ringen kan fremstilles i andre former, f.eks. som en ellipse.

Produkt: DYBBØL RINGKRONE

Materiale og overflade: Lakeret messing - blankpoleret, matslebet eller grafit-grå.

Dimension: Længde 130 cm. - 730 cm. Afstand mellem armatur 100 cm. 2- delt stang.

Bestykning: 2-8 HI SPOT ES63 Halogen Reflektorlampe.

Fatning/sokkel: GU10. Wattage: Max. 75 W. 230 V

ubehagsblænding er minimeret ved afskærmning af direkte indkig til lyskilde. Udvalget af GU10 lyskilder giver store muligheder for at optimere lyskomforten

Montage: wire eller pendelrør

Isolationsklasse: I.

Kapslingsklasse: IP20.

Godkendelse: CE-mærkning.

Bemærkninger: Specialudførelser laves på forespørgsel.

Design: AndersenLysdesign

Sidst opdateret: 28/02-2025