

ADSBØL LYSEKRONE





ADSBØL LYSEKRONE

Armaturet består af 12 eller 16 stk. SCAN pendler E14. Disse er bestykket med en klar kronepære, som dæmpes, så lysets farve får samme karakter som flammen på alterlysene.

Armaturerne er organiseret i 2 cirkler. Stellet i konstruktionen er udført i 8 mm stålør, hvidlakeret og ophængt i stålwire.

Arkitektens intentioner:

- et armatur, som ikke er dominerende.
- en geometrisk form, som er i harmoni med et krydshvælv.
- at lyskilderne opfattes som to ringe.

Produkt: ADSBØL LYSEKRONE

Materiale og overflade: Hvid (RAL 9010). Buget skærm i blankpoleret og lakeret messing.

Dimension: Ø120 cm, Ø150 cm, Ø160 cm eller Ø210 cm. Højde: 150 cm eller 200 cm.

Bestykning: 12 eller 16 blus. Fatning/sokkel: E14. Wattage: Max. 60 W. 230 V.

Lysteknik: Lysekronen er i princippet et installationsgrid til at bære 12 eller 16 SCAN pendler. Det hvidmalede grid optræder anonymt og indpasser sig organisk i ældre kirkers krydshvælv og skaber dermed en flot, højtidelig og dekorativ effekt.

Montage: Wire

Isolationsklasse: I.

Kapslingsklasse: IP20.

Godkendelse: CE-mærkning.

Bemærkninger: Specialstørrelser laves på forespørgsel.

Design: Arkitekt O. Reinhard Hansen

Sidst opdateret: 28/02-2025