

A.G. RINGKRUNE





A.G. RINGKRONE

A. G. RINGKRONE er med sine to parallelle ringe, der bærer fatningshusene, et meget minimalistisk armaturer, der forener både klassisk og moderne design. Dette gør armaturet anvendeligt i alle former for rum og arkitekturer. Armaturet er designet af Per Axelsine og Hans Grønlun.

Det store udvalg af LED glødelamper kan give armaturet sin egen specielle identitet.

[Se også A.G. Pultlampe.](#)

Produkt: AG RINGKRONE

Materiale og overflade: Blankpoleret messing • Matslebet messing • Hvidlakeret

Dimension: Ø45-Ø40 cm.

Bestykning: 6-36 blus. Fatning/sokkel: E14. Wattage: Max. 60 W. 230V

Lysteknik: Enkel ringkrone med 6 til 36 blus monteret på to svævende ringe. Lyskilderne er uafskærmede og designet tillader valg af forskellige typer lyskilder på grund af det enkle design.

Montage: Baldakin med 3 pendelrør

Isolationsklasse: I.

Kapslingsklasse: IP20.

Godkendelse: CE-mærkning.

Bemærkninger: Specialstørrelser laves på forespørgsel.

Design: Per Axelsen & Hans Grønlund

Sidst opdateret: 28/02-2025