KRONBORG LOFT

OKHOLM LIGHTING A/S

Danmark:
Håndværkervej 5
DK-6270 Tønder
Telefon 7471 0436

Deutschland:
Postfach 32
D-25921 Süderlügum
Telefon 040 6558 9516

mail@okholm-lighting.dk
www.okholm-lighting.dk

okholmlighting
BY CARL HANSEN & SØN

KRONBORG LOFT

Kronborg Loft er et eksklusivt armatur der med sit enkle design har en stor tilpasningsevne til alle former for arkitektur.

Den eksklusive udførsel i messing tilfører rummet et eksklusivt look, ligesom den hvidlakerede version uanmasende vil indpasse sig i alle miljøer hvor man ønsker en diskret tilstedeværelse, men effektfuld og behagelig belysning.

Konstruktionen med blændringen omkring lyskilden sikrer mod direkte ubehagsblænding, ligesom ringen også giver en reflektans der medvirker til at oplyse armaturet på en dekorativ måde.

KRONBORG LOFT egner sig fortrinligt til belysning af skranker, gangveje og foyer områder, men kan også sagtens være generel belysning i større eller mindre rum, f.eks. konferencelokaler.

Produkt: KRONBORG LOFT
Materiale og overflade: Blankpoleret og lakeret messing eller hvidlakeret (RAL 9010)
Dimension: Skærm: Ø50 mm. H: 76 mm.
Bestykning: Fatning/sokkel: G9. Wattage: 25W. 230V.
Lysteknik: Loftarmaturet giver et eksklusivt men også funktionelt lys. Blændringen sikrer et blændfrit lys for forbipasserende og den nedadvendte åbning tillader alligevel et 100% nedadrettet lys. Blændringens reflektan fra lyskilden medvirker desuden til en dekorativ oplysning af armaturet selv.
Montage: Monteres direkte på PL-installationsdåse.
Isolationsklasse: I.
Kapslingsklasse: IP20.
Godkendelse: CE-mærkning.
Design: Hans Grønlund

Sidst opdateret: 17/03-2025