

DYBBØL LOFT M/KIPLER





DYBBØL LOFT M/KIPLED

DYBBØL LOFT armaturet er et diskret og gennemtænkt loftarmatur, der via de udskiftelige GU10 lyskilder kan anvendes til at skabe optimale lys-sætninger i alle former for rum. Det enkle design passer uanmasende ind i alle former for arkitektur.

DYBBØL LOFT m/kiplad er et fleksibelt armatur, hvor lysdistribution kan tilpasses individuelt og fokusere på arkitektoniske detaljer eller skabe spændende effekter.

Lyskilderne kan fås med forskellige spredningsvinkler, farvetemperaturer, CRI tillige med dæmp, hvilket gør det muligt at optimere belysningskvaliteten.

Produkt: DYBBØL LOFT MED KIPLED

Materiale og overflade: Blankpoleret, matslebet og lakeret messing. Antracit-grå. Hvidlakeret (RAL 9010).

Dimension: Skærm: Ø7,6cm. H: 16 cm.

Bestykning: Reflektorlampe. Fatning/sokkel: GU10. Wattage: Max. 75 W. 230 V.

Lysteknik: Spot armaturet kan indstilles trinløst og er bestykket med GU10 reflektorlyskilder, og da disse fås med forskellige spredningsvinkler, farvetemperaturer, CRI samt dæmp, er fleksibiliteten tilstede for at skabe perfekte belysningsløsninger.

Montage: Monteres direkte på PL-installationsdåse. Kan også leveres med GLOBAL 1-F adapter til strømskinne.

Isolationsklasse: I.

Kapslingsklasse: IP20.

Godkendelse: CE-mærkning.

Design: AndersenLysdesign

Sidst opdateret: 28/02-2025