

LINAA DOWNLIGHT





LINAA DOWNLIGHT

Linaa Downlight er en dekorativ og gennemtænkt downlight der er ekstem velegnet til gangveje, foyer eller som generel belysning i rum hvor man ønsker stor gulvfleksibilitet. Monteres planforsænket, indbygget i loftet. Den lille afskærmning hindrer direkte indkig til lyskilden, hvilket sikrer mod direkte blænding ved passage.

Lyskilden monteres nedefra, og leveres med en lyskilde med 2700K og en CRI på 90.

Armaturet er diskret, men giver alligevel loftet karakter, hvadenten det anvendt som generel belysning eller i et gangforløb.

Især velegnet til områder hvor man ønsker at lysarmaturerne er med til at understrege rummets indretning.

Produkt: LINAA DOWNLIGHT

Materiale og overflade: Blankpoleret og lakeret messing

Dimension: Ø7,6cm / Ø13cm. Indbygningshul Ø10cm. Højde på messingskærmen: 2,65cm

Bestykning: LED, 8,5W, 610lm, 2700K, 42°, CRI 90, 230V, fasedæmp

Lysteknik: Armaturet er direkte nedadlysende. En skærm på 2,65cm modvirker direkte blænding fra lyskilden ved passage. 2700K, CRI90 sikrer en optimal og behagelig belysning.

Montage: Indbygget i loftet

Isolationsklasse: II

Kapslingsklasse: IP20

Godkendelse: CE-mærkning

Bemærkninger: Specialudførelser laves på forespørgsel

Design: AndersenLysdesign

Sidst opdateret: 17/03-2025