

AABENRAA LYGTEN







## AABENRAA LYGTEN

AABENRAA LYGTEN er en lygte i et åbent design, der på grund af sin enkelhed har en stor tilpasningsevne til alle former for arkitektur. Dens behagelige, men alligevel effektive, lysdistribution gør den anvendelig i mange sammenhænge, lige fra parker til bymidter.

AABENRAA LYGTEN er designet af [Ole Weile](#) med idéen om at skabe en lygte der er blændfri og dekorativ i tændt og slukket tilstand. Det er løst ved at bruge en bundplaceret lyskilde der opsender lyset i toppens reflektor der sørger for lysdistributionen. Den hvide reflektor blødgør lyset og skaber en fin rotationssymmetrisk lysfordeling med meget lav ubehagsblænding.

I samme designsprog og lyskoncept har Ole Weile skabt [AABENRAA PULLERTEN](#) og [AABENRAA VÆG](#).



**Produkt:** AABENRAA LYGTEN

**Materiale og overflade:** Bærearmer, mellemring og sokkel i støbt aluminium, pulverlakeret alu grå tekstur (E3), antracit eller sort (RAL 9005). Underskærm, hvid RAL 9010, gl. 30.. Afskærmning: PC-kappe.

**Dimension:** Ø68 cm. topskærm. Montering: Ø60 mm. standardmast.

**Bestykning:** Max 100 W. / 230 V. Fatning/sokkel: E27.

**Lysteknik:** Armaturet udsender et rundsymmetrisk nedadrettet lys. Overskærmens design sikrer sammen med vinklen på diffuseren at fordele lyset i en bredstrålende, blændfri og ensartet belysning.

**Montage:** Montering: Ø60 mm. standardmast.

**Isolationsklasse:** II.

**Kapslingsklasse:** IP23.

**Godkendelse:** CE-mærkning.

**Bemærkninger:** Tilslutning: 3 x 4 klemrække for tilslutning til el-udstyr i mast.

**Design:** Ole Weile

**Sidst opdateret:** 12/02-2025